

Ressorts d'extracteur de culasse M16/M4 - Ressort CS pour extracteur de culasse XP 5-COIL, lot de 3

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués en fil de silice chromée qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus élevée que les ressorts OEM, ce qui élimine le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques en Viton CRANE. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit l'insert de ressort extracteur noir OU les joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle de service prolongé d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le recharge. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon de 5,56, il peut être agressif sur les bords des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18""+, et peut être trop fort pour certains boulons avec des tolérances de face de boulon extrêmement serrées. Des cycles de service extrêmes sont fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ ne sont PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts extracteurs 5-Coils. Les ensembles de ressorts extracteurs XP .308 à ressort double peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Peut être nécessaire pour une utilisation dans les boulons DPMS G2 pour une utilisation en mode automatique. Plug & play - Peut facilement être les seuls ressorts extracteurs nécessaires pour la durée de vie de votre boulon !!



Caractéristiques

- Nom: [Ressort CS pour extracteur de culasse XP 5-COIL, lot de 3](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000054
- N° fabr.: 25035
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 657780250356

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts Extracteurs Sprinco USA XP 5Coil](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Ressorts Extracteurs Sprinco USA XP 5Coil

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts extracteurs Sprinco USA XP 5Coil. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les ressorts.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne modifiez pas les ressorts, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les ressorts extracteurs uniquement avec les pièces compatibles spécifiées dans le manuel.
- Ne combinez pas le ressort XP 5Coils avec d'autres dispositifs tels que les anneaux DFender™ ou les joints toriques en Viton CRANE, sauf indication contraire.
- Évitez d'utiliser le ressort XP 5Coils dans des systèmes où des tolérances de face de boulon extrêmement serrées sont requises.
- Évitez une exposition prolongée à des températures supérieures à 750°F pour maintenir l'intégrité du ressort.
- Si vous remarquez un fonctionnement anormal ou une usure excessive, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant d'effectuer toute installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort extracteur de l'arme avec précaution.
- Installez le ressort extracteur XP 5Coils en suivant les instructions du fabricant pour garantir un ajustement correct.
- Assurezvous que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement avant de réassembler l'arme.

3. Utilisation :

- Utilisez le ressort dans des longueurs de canon de 18" ou plus pour un fonctionnement optimal.
- Si vous récupérez vos douilles pour le rechargement, surveillez les signes d'usure sur les douilles.

4. Maintenance :

- Inspectez régulièrement le ressort pour tout signe de fatigue ou de dommages.
- Remplacez le ressort si nécessaire pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les ressorts dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces métalliques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace des ressorts extracteurs Sprinco USA XP 5Coil. Merci de votre attention et bonne utilisation !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr