

Kits d'amélioration de ressorts CS pour extracteur double AR .308

- Kit d'amélioration de ressorts XP 5-COIL - ressort extracteur / ressort interne

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués à partir de fil en acier au chrome-silicium qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé.

AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus lourde que les ressorts OEM, ce qui élimine le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques CRANE Viton. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit l'insert de ressort d'extracteur noir OU les joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle prolongée d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le recharge. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon de 5,56, il peut être agressif sur les bords de douille dans les fusils de longueur de canon 18""+, et peut être trop fort pour certains culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées. Cycles de service extrêmes fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts d'extracteur 5-Coils. Les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à ressorts doubles peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Peut être nécessaire pour une utilisation dans les culasses DPMS G2 pour un usage en mode automatique. Plug & play - Peut facilement être les seuls ressorts d'extracteur nécessaires pour la durée de vie de votre culasse !!



Caractéristiques

- Nom: [Kit d'amélioration de ressorts XP 5-COIL - ressort extracteur / ressort interne](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000055
- N° fabr.: 26405
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 657780264056

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR de SPRINCO USA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vousmême.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort XP 5Coils uniquement avec l'insert de ressort d'extracteur noir ou les joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux simultanément.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords de douille dans les fusils de longueur de canon 18""+, et peut être trop fort pour certaines culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.
- Ne dépassiez pas la température maximale d'utilisation de 750°F pour éviter tout dommage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le ressort d'extracteur d'origine de votre arme.
- Installez le ressort XP 5Coils en suivant les instructions spécifiques à votre modèle d'arme.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques CRANE Viton, assurezvous qu'ils sont correctement positionnés.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la zone de l'extracteur pour éviter l'accumulation de débris.
- Remplacez le ressort si vous remarquez des signes d'usure ou de défaillance.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armement.
- Consultez les autorités locales pour des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR en toute sécurité. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr