

Kit di aggiornamento molle CS per doppio estrattore AR .308 - KIT DI AGGIORNAMENTO XP MOLLA ESTRATTORE A 5 SPIRE / MOLLA INTERNA - CONFEZIONE DA 3

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti estrattore](#) > [Molle estrattore](#)

Le molle estrattore di Sprinco sono realizzate in filo di silicio cromato che è stato trattato termicamente, alleviato dallo stress e sottoposto a un processo criogenico dopo la bobinatura. Le molle sono anche placcate con una formulazione di disolfuro di molibdeno rimicronizzato. VANTAGGI: La molla XP a 5 spirali ha un carico di molla più pesante rispetto alle molle OEM, eliminando così la necessità di un anello D-Fender™ o di aggiungere O-Ring in Viton CRANE. Utilizzare la molla a 5 spirali con l'inserto della molla estrattore nera O RING in Viton CRANE, ma non entrambi. Le molle migliorate a 4 spirali mantengono un ciclo di lavoro esteso pari a una molla Mil-Spec NUOVA e sono raccomandate per l'uso in lunghezze BBL di 18""+ per coloro che recuperano le loro cartucce per il ricaricamento. Sebbene la molla XP a 5 spirali sia totalmente affidabile per tutte le lunghezze BBL da 5.56, potrebbe essere aggressiva sui bordi delle cartucce nei fucili con lunghezza BBL di 18""+ e potrebbe essere troppo forte per alcuni otturatori con tolleranze estremamente serrate. Cicli di lavoro estremi forniti mantenendo le specifiche di prestazione. Non influenzato dal calore fino a 750°F. Gli anelli D-Fender™ NON sono raccomandati per l'uso con le nostre molle estrattore a 5 spirali. I set di molle estrattore XP .308 a doppia molla possono essere utilizzati con o senza O-ring CRANE. Potrebbero essere necessari per l'uso con otturatori DPMS G2 per uso full-auto. Plug & play - Potrebbero essere le uniche molle estrattore necessarie per la vita del tuo otturatore!!



Caratteristiche

- Nome: [KIT DI AGGIORNAMENTO XP MOLLA ESTRATTORE A 5 SPIRE / MOLLA INTERNA - CONFEZIONE DA 3](#)
- Produttore: [SPRINCO USA](#)
- N. prodotto: 943000056
- N. fab.: 26435
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 3mm
- Lunghezza di spedizione: 64mm
- UPC: 657780264353

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS di Sprinco USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la molla XP a 5 spirali con l'inserto della molla estrattore nera O RING in Viton CRANE; non utilizzare entrambi.
- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle estrattore a 5 spirali.
- Assicurati che il tuo otturatore sia compatibile con le molle estrattore fornite nel kit.
- Non utilizzare il kit se noti segni di danneggiamento o usura.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi l'otturatore dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituisci la molla esistente con la molla XP a 5 spirali.
- Se necessario, installa l'inserto della molla estrattore nera O RING in Viton CRANE.
- Rimonta l'otturatore seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test per assicurarti che il fucile funzioni correttamente.
- Non forzare il meccanismo se noti resistenza o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del tuo Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it