

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch Ultra-High Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Starker Ganzstahl mit verstellbaren Hebeln; Passen Sie Weaver-Style Bases an

Maxima-Schnellwechselringe sind das haltbarste und vielseitigste Schnellwechsel-Montagesystem auf dem Markt. Jeder Ring ist präzise CNC-gefräst aus Sinterstahl-Technologie, ein Prozess, mit dem komplizierte Stahlteile geformt und dann gebrannt werden können. Dabei bleiben die Festigkeitseigenschaften von Stahl erhalten, während gleichzeitig die erforderliche Duktilität für den perfekten Griffkontakt am Umfang des Zielfernrohrs gewährleistet wird. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind Basen. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten. Bei Verwendung auf allen Warne Maxima-Stahlsockeln garantieren wir eine Genauigkeit von 1/1000 Zoll beim Entfernen und Wiederanbringen der Optik. Der branchenweit einzigartige Maxima QD verfügt über einen quadratischen Edelstahl-Rückstoßschlüssel. Dies stellt eine positive Rückstoß-Eingriffsfläche über die gesamte Breite und Tiefe des Rückstoßschlitzes in der Basis sicher. Der Rückstoß-Steuerschlüssel garantiert, dass sich die Position der Ringe bei heftigem Rückstoß nicht verschiebt oder bewegt, und schützt auch bei Montage auf Aluminiumsockeln vor Hämmern oder Stauchen. Warne Maxima-Zielfernrohrringe passen auf Warne-Basen sowie auf alle Weaver-Kreuzschlitz- und Mil-Spec Picatinny-Basen und Schienen. Schließlich werden die Maxima QD-Ringe entweder mit einer haltbaren DuPont-Pulverbeschichtung in mattem oder glänzendem Schwarz oder mit stromlosem Nickel für eine Edelstahloptik versehen. Warne Maxima-Ringe werden dann mit 4 hochwertigen Torx-Innensechskantschrauben T-15 zusammengebaut.



Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch Ultra-High Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000005
- Herst.-Nr.: 204LM
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Ultra High
- Höhe: .935"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 656813000753

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe! Diese Ringe sind ein hochwertiges Zubehör für Zielfernrohre und bieten eine sichere und benutzerfreundliche Lösung für die Montage und Demontage deiner Optik. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Ringe nur mit kompatiblen WarneBasen oder anderen geeigneten WeaverStyleBasen verwendet werden.
- Überprüfe vor jeder Verwendung die Ringe auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Ringe und das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bei der Verwendung von Feuerwaffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Hebel der Ringe nach dem Festziehen in der gewünschten Position eingerastet ist.
- Vermeide es, die Ringe mit übermäßiger Kraft zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Montage auf Aluminiumsockeln sicherstellen, dass die Ringe nicht übermäßig belastet werden, um Verformungen zu verhindern.
- Bei starkem Rückstoß kann es erforderlich sein, die Ringe erneut zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage der Ringe:

- Positioniere die Ringe auf der Basis und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Ziehe die TorxInnensechskantschrauben T15 gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Position des Hebels und stelle sicher, dass er in die gewünschte Richtung zeigt.

2. Demontage der Optik:

- Betätige den WarneWendehebel, um die Optik vorsichtig vom Gewehr abzunehmen.
- Achte darauf, dass der Nullpunkt der Optik nicht verloren geht.

3. Wiederanbringen der Optik:

- Positioniere die Optik wieder auf den Ringen und drücke den Hebel herunter, bis er einrastet.
- Überprüfe erneut die Sicherheit der Ringe und die korrekte Ausrichtung der Optik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.

- Bei der Entsorgung beschädigter Ringe achte darauf, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achte darauf, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise keine vollständige Anleitung für die Verwendung von Feuerwaffen ersetzen. Halte dich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de