

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000010
- Mfr. No.: 217LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .850"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Ultra High
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 656813000852

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS 30MM ULTRA HIGH \(0.85"\) QD RINGS BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MAXIMA QUICK DETACH RINGS 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK. These rings are designed to provide a secure and reliable mounting solution for your optics. This guide outlines essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Ensure that the product is suitable for your specific firearm and optics.
- Regularly inspect the rings for signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and dry environment when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Recoil Management:** Ensure that the recoil control key is properly engaged to prevent movement of the rings during firing.
- **Installation:** Only use the recommended tools (Torx style T15 socket cap screws) for installation to avoid stripping screws.
- **Adjustment:** When adjusting the lever, do so gently to avoid damaging the mechanism.
- **Child Safety:** Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the rings with the Warne bases or compatible Weaver cross slot and MilSpec Picatinny style bases.
- Insert the Torx screws into the rings and tighten them securely without overtorquing.
- Engage the recoil control key by ensuring it fits snugly into the recoil slot.

3. Optics Attachment:

- Place your optics into the rings.
- Tighten the levers until secure, ensuring the optics are held firmly in place.
- Adjust the lever position by pulling out and rotating it to the desired location before snapping it back into place.

4. Final Check:

- Verify that the optics are securely mounted and that there is no movement when the firearm is fired.
- Check the alignment and ensure that the zero is maintained after reattaching the optics.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MAXIMA QUICK DETACH RINGS, please consult the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MAXIMA QUICK DETACH RINGS. Always prioritize safety and adhere to best practices when handling firearm accessories.

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och baser för att säkerställa säker montering.
- Undvik att överskrida det rekommenderade vridmomentet vid installation för att förhindra skador på produkten.
- Var försiktig vid borttagning och återmontering av kikarsikten för att undvika att skada optiken eller produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning för att skydda dig själv från eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringarna

- Se till att alla nödvändiga verktyg är tillgängliga, inklusive en Torxstil T15 skruvmejsel.
- Rengör ytorna på både kikarsiktet och basen innan installation.
- Placera ringarna på basen och justera dem till önskad position.
- Fäst ringarna med de medföljande skruvarna och dra åt dem enligt det rekommenderade vridmomentet.
- Kontrollera att ringarna sitter ordentligt och är i rätt position.

2. Användning av ringarna

- För att ta bort kikarsiktet, lossa spännet enligt instruktionerna.
- Vrid spännet till önskad position och låt det snäppa på plats.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat innan användning.

3. Underhåll

- Inspektera regelbundet ringarna och fästena för slitage.
- Rengör produkten med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAXIMA QUICK DETACH RINGS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky MAXIMA QUICK DETACH RINGS od společnosti Warne MFG. Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení optiky na vaší pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a utahovány podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optiky.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží kroužků se ujistěte, že puška je vybitá.
- Kroužky jsou navrženy pro použití s puškohledy o průměru 30 mm. Nepoužívejte je s jinými průměry.
- Při montáži a demontáži optiky dodržujte doporučené utahovací momenty pro šrouby.
- Při používání kroužků Maxima QD se ujistěte, že páčka je správně zaaretována, aby se předešlo uvolnění optiky během střelby.
- Při silném zpětném rázu pravidelně kontrolujte, zda jsou kroužky pevně připevněny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že puška je vybitá a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda je montážní základna čistá a bez nečistot.

2. Montáž kroužků:

- Umístěte kroužky Maxima QD na montážní základnu.
- Pomocí dodaných Torx šroubů utáhněte kroužky na základnu podle pokynů výrobce. Doporučený utahovací moment je 25 inlbs.

3. Instalace optiky:

- Umístěte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Ujistěte se, že páčka Warne je v otevřené poloze.
- Upevněte puškohled utahováním šroubů na kroužcích.

4. Zajištění a kontrola:

- Po utahení všech šroubů zavřete páčku Warne a zkontrolujte, zda je pevně zajištěná.
- Před použitím kroužků proveďte testovací střelbu a zkontrolujte, zda optika zůstává na svém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Kroužky a další kovové části je možné recyklovat. Zkontrolujte místní recyklační programy.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tento návod a bezpečnostní pokyny byly vypracovány v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a ochranu sebe i ostatních.