

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.375") QD RINGS BLACK

## Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



## Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.375") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947623100
- Mfr. No.: 201LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .375"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 656813000296

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Svenska: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAXIMA QUICK DETACH RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for choosing the Maxima Quick Detach Rings by Warne MFG. Company. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe handling and use of the Maxima Quick Detach Rings. Follow all guidelines to minimize risks associated with the product.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of recall notices. If a recall occurs, follow the instructions provided for a free remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates via the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the rings are installed correctly to avoid any accidents. Incorrect installation can lead to scope misalignment or detachment.
- **Recoil Control:** Always check that the recoil control key is properly engaged to prevent movement during use.
- **Weight Limit:** Ensure that the scope mounted on the rings does not exceed the weight limit recommended by the manufacturer.
- **Inspect Regularly:** Periodically inspect the rings and mounting system for signs of wear or damage.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the rings or mounting system, as this can compromise safety and performance.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the rings to extreme temperatures or corrosive environments that could affect their integrity.

## Instructions for Installation and Usage

### **1. Preparation:**

- Ensure you have all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.
- Gather your scope and Warne bases.

### **2. Installation:**

- Align the Maxima Quick Detach Rings with the Warne bases.
- Secure each ring using the Torx T15 socket cap screws. Tighten screws evenly to ensure a secure fit.
- Once installed, check that the rings are firmly attached to the bases.

### **3. Mounting the Scope:**

- Carefully place the scope into the rings.
- Adjust the position of the scope as needed for optimal eye relief and alignment.
- Tighten the rings gradually, alternating between them to maintain even pressure.

### **4. Using the Quick Detach Feature:**

- To detach the scope, pull out on the lever and turn it to the desired position.
- Release the lever to snap it back into place securely.
- To reattach, follow the same steps and ensure the scope is aligned correctly.

### **5. PostUse Inspection:**

- After use, check that the rings have maintained their position and that there is no movement.
- Clean the rings with a soft cloth to remove dirt or debris.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- When disposing of the Maxima Quick Detach Rings, consider recycling the metal components where facilities are available.
- Do not dispose of the product in household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For additional support, please refer to the manufacturer's website or consult your retailer for assistance.

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### Introduktion

Tack för att du valt Maxima Quick Detach Rings från Warne MFG. Company. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarsiktesringar. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker hantering och användning av Maxima Quick Detach Rings. Följ alla riktlinjer för att minimera risker kopplade till produkten.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om återkallelsemeddelanden. Om en återkallelse inträffar, följ de angivna instruktionerna för en kostnadsfri åtgärd.
- **Nätshopping:** När du handlar online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskrav som liknar fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas när denna produkt används runt sårbara grupper, såsom barn.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till en EUbaserad kontakt.
- **Snabbvarningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Se till att ringarna installeras korrekt för att undvika olyckor. Felaktig installation kan leda till kikarsiktesfel eller avlossning.
- **Rekyldetektering:** Kontrollera alltid att rekyllkontrollnyckeln är korrekt engagerad för att förhindra rörelse under användning.
- **Viktgräns:** Se till att kikarsiktet som monteras på ringarna inte överskrider den viktgräns som rekommenderas av tillverkaren.
- **Inspektera regelbundet:** Inspektera periodiskt ringarna och monteringsystemet för tecken på slitage eller skador.
- **Undvik modifieringar:** Modifiera inte ringarna eller monteringsystemet, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- **Miljööverväganden:** Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller korrosiva miljöer som kan påverka deras integritet.

### Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx T15skruvmejsel.
- Samla ditt kikarsikte och Warnebaser.

### 2. Installation:

- Justera Maxima Quick Detach Rings med Warnebaserna.
- Fäst varje ring med Torx T15hylsskruvarna. Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa en säker passform.
- När installationen är klar, kontrollera att ringarna sitter fast ordentligt på baserna.

### 3. Montering av kikarsiktet:

- Placera försiktigt kikarsiktet i ringarna.
- Justera positionen för kikarsiktet efter behov för optimal ögonavstånd och justering.
- Dra åt ringarna gradvis, alternerande mellan dem för att upprätthålla jämnt tryck.

### 4. Användning av snabbutlösningfunktionen:

- För att lossa kikarsiktet, dra ut på spaken och vrid den till önskad position.
- Släpp spaken för att snäppa tillbaka den på plats säkert.
- För att återmontera, följ samma steg och se till att kikarsiktet är korrekt justerat.

### 5. Inspektion efter användning:

- Efter användning, kontrollera att ringarna har behållit sin position och att det inte finns någon rörelse.
- Rengör ringarna med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller skräp.

## Avfallsinstruktioner

- Kasserar alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- När du kasserar Maxima Quick Detach Rings, överväg att återvinna metallkomponenterna där anläggningar finns tillgängliga.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din återförsäljare för hjälp.

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kroužky Maxima Quick Detach od společnosti Warne MFG. Tato příručka poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašich kroužků na puškohled. Před instalací a použitím si tuto příručku důkladně přečtěte.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné zacházení a používání kroužků Maxima Quick Detach. Dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika spojená s produktem.
- **Zvýšené odvolání:** Buďte informováni o oznámeních o stažení výrobků. Pokud dojde k stažení, postupujte podle poskytnutých pokynů pro bezplatné řešení.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky srovnatelné s fyzickými obchody.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání tohoto produktu kolem zranitelných skupin, jako jsou děti, je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se ujistěte, že máte přístup k kontaktnímu místu v EU.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o aktualizacích bezpečnosti produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalace:** Ujistěte se, že kroužky jsou správně nainstalovány, abyste se vyhnuli jakýmkoli nehodám. Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání nebo odpojení puškohledu.
- **Kontrola zpětného rázu:** Vždy zkontrolujte, zda je klíč pro kontrolu zpětného rázu správně zajištěn, aby se zabránilo pohybu během používání.
- **Hmotnostní limit:** Ujistěte se, že puškohled namontovaný na kroužcích nepřesahuje hmotnostní limit doporučený výrobcem.
- **Pravidelná inspekce:** Pravidelně kontrolujte kroužky a montážní systém na známky opotřebení nebo poškození.
- **Vyhněte se úpravám:** Neprovádějte úpravy na kroužcích nebo montážním systému, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- **Environmentální úvahy:** Vyhněte se vystavení kroužků extrémním teplotám nebo korozivním prostředím, která by mohla ovlivnit jejich integritu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Shromážděte svůj puškohled a základny Warne.

### 2. Instalace:

- Zarovnejte kroužky Maxima Quick Detach se základnami Warne.
- Zajistěte každý kroužek pomocí šroubů s hlavou Torx T15. Šrouby utahujte rovnoměrně, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení.
- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou kroužky pevně připevněny k základnám.

### 3. Montáž puškohledu:

- Opatrně vložte puškohled do kroužků.
- Upravte polohu puškohledu podle potřeby pro optimální úhel pohledu a zarovnání.
- Kroužky utahujte postupně, střídavě mezi nimi, abyste udrželi rovnoměrný tlak.

### 4. Použití funkce rychlého odpojení:

- Chceteli odpojit puškohled, vytáhněte páčku a otočte ji na požadované místo.
- Uvolněte páčku, aby se znovu zajistila na místě.
- Chceteli znovu připojit, postupujte podle stejných kroků a ujistěte se, že je puškohled správně zarovnan.

### 5. Kontrola po použití:

- Po použití zkontrolujte, že kroužky si zachovaly svou polohu a že nedochází k žádnému pohybu.
- Kroužky vyčistěte měkkým hadříkem, abyste odstranili špínu nebo nečistoty.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Při likvidaci kroužků Maxima Quick Detach zvažte recyklaci kovových komponentů, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo se poradte se svým prodejcem pro pomoc.