

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.375") QD RINGS BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Strong, tout acier avec leviers réglables ; Fit Style Weaver Bases

Anneaux de détacher rapidement de maxima sont le système de fixation amovible rapide plus durable et plus polyvalent disponible. Chaque anneau est précision usinés CNC en technologie en acier frittée, un processus qui permet à des pièces en acier complexes d'être formé et ensuite cuit - en conservant les propriétés de résistance de l'acier tout en ajoutant la ductilité nécessaire nécessitant une portée montures pour une adhérence parfaite, contactez le pourtour de la portée. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent. Lorsqu'il est utilisé sur les toutes les bases de Warne Maxima en acier, nous garantissons la précision de moins de 1/1000e de pouce lors du retrait et le rattachement de l'optique. Unique dans l'industrie, le QD Maxima dispose d'une clé de contrôle du recul carré en acier inoxydable. Cela garantit une surface d'engagement positif de recul sur la largeur et la profondeur de la rainure de recul dans la base. La clé de contrôle du recul garantit la position des anneaux pas décaler ou circuler sous recul féroce et protège également contre le grenaillage ou sertissage lorsqu'il est monté sur des bases en aluminium. Warne Maxima étendue anneaux sont conçus pour s'adapter à des bases de Warne ainsi que Weaver toutes les croix de fente et les bases du style Picatinny Mil-Spec et les rails. Enfin, les anneaux de Maxima QD sont finis avec soit un durable DuPont manteau de poudre en mat ou noir brillant ou nickelage finis pour un look inox. Anneaux Warne Maxima est ensuite assemblées avec 4 vis à tête cylindrique qualité Torx style T-15.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM \(0.375"\) QD RINGS BLACK](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947623100
- N° fabr.: 201LM
- Diamètre Corps Lunette: 1"
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .375"
- Style: Colliers Style Weaver
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 656813000296

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de détachement rapide Maxima de Warne MFG. Company. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de tes anneaux de lunette. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assuretoi de manipuler et d'utiliser les anneaux de détachement rapide Maxima en toute sécurité. Suis toutes les directives pour minimiser les risques associés au produit.
- Rappels Améliorés** : Sois conscient des avis de rappel. En cas de rappel, suis les instructions fournies pour un remède gratuit.
- Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, assuretoi d'avoir accès à un contact basé dans l'UE.
- Alertes Rapides** : Reste informé des mises à jour de sécurité des produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assuretoi que les anneaux sont installés correctement pour éviter tout accident. Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement de la lunette ou un détachement.
- Contrôle du Recul** : Vérifie toujours que la clé de contrôle du recul est correctement engagée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Limite de Poids** : Assuretoi que la lunette montée sur les anneaux ne dépasse pas la limite de poids recommandée par le fabricant.
- Inspecte Régulièrement** : Inspecte périodiquement les anneaux et le système de montage pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Évite les Modifications** : Ne modifie pas les anneaux ou le système de montage, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Considérations Environnementales** : Évite d'exposer les anneaux à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs qui pourraient affecter leur intégrité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx T15.
- Rassemble ta lunette et les bases Warne.

2. Installation :

- Aline les anneaux de détachement rapide Maxima avec les bases Warne.
- Fixe chaque anneau à l'aide des vis à tête cylindrique Torx T15. Serre les vis uniformément pour assurer un ajustement sécurisé.
- Une fois installé, vérifie que les anneaux sont solidement attachés aux bases.

3. Montage de la Lunette :

- Place soigneusement la lunette dans les anneaux.
- Ajuste la position de la lunette si nécessaire pour un soulagement et un alignement optimal des yeux.
- Serre les anneaux progressivement, en alternant entre eux pour maintenir une pression uniforme.

4. Utilisation de la Fonction de Déplacement Rapide :

- Pour déplacer la lunette, tire sur le levier et tourne à la position désirée.
- Relâche le levier pour le remettre en place en toute sécurité.
- Pour rattacher, suis les mêmes étapes et assure-toi que la lunette est correctement alignée.

5. Inspection PostUtilisation :

- Après utilisation, vérifie que les anneaux ont maintenu leur position et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Nettoie les anneaux avec un chiffon doux pour enlever la saleté ou les débris.

Instructions de Désinstallation

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Lorsque tu te débarrasses des anneaux de déplacement rapide Maxima, envisage de recycler les composants métalliques là où des installations sont disponibles.
- Ne te débarrasse pas du produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou consulte ton détaillant pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch