

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (.525") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (.525") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947623200
- Mfr. No.: 202LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .525"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: High
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 656813000302

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Svenska: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAXIMA QUICK DETACH RINGS NÁVOD BEZPEČNOSTNÍCH INSTRUKCÍ](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Quick Detach Rings by Warne MFG. Company. These rings are designed to provide a durable and versatile mounting solution for your optics. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mounting system.
- Regularly inspect the rings for signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Recoil Safety:** The Maxima QD rings are designed to withstand significant recoil. Ensure that they are properly mounted to avoid shifting or movement during use.
- **Installation:** Use only the provided Torx style T15 socket cap screws to secure the rings. Do not substitute with other types of screws.
- **Weight Limitations:** Ensure that the optics mounted on the rings do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- **Environmental Conditions:** Avoid exposing the rings to extreme temperatures or corrosive environments, as this may affect their performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.
- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.

2. Installation:

- Align the Maxima QD rings with the Warne bases or compatible Weaver cross slot and MilSpec Picatinny style bases.
- Insert the Torx T15 socket cap screws into the designated holes and handtighten to secure the rings in place.
- Use the Torx screwdriver to tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications.

3. Mounting the Optics:

- Place the scope into the rings, ensuring proper alignment.
- Secure the scope by tightening the levers on the Maxima QD rings. Pull out on the lever, turn to the desired location, and let it snap into place.
- Confirm that the scope is securely mounted and that there is no movement when the rifle is handled.

4. PostInstallation Check:

- Perform a visual inspection to ensure that all screws are tight and the rings are securely mounted.
- Test the scope for zero retention by removing and reattaching it to verify that it maintains accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- When the product reaches the end of its life, dispose of it responsibly. Check with local authorities for proper disposal methods for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the manufacturer or authorized distributors. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Maxima Quick Detach Rings safely and effectively!

MAXIMA QUICK DETACH RINGS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Quick Detach Rings från Warne MFG. Company. Dessa ringar är designade för att ge en hållbar och mångsidig monteringslösning för dina optiska enheter. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som ett kikarsiktesmonteringssystem.
- Inspektera regelbundet ringarna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ noggrant alla installations och användningsinstruktioner för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Rekylsäkerhet:** Maxima QDringarna är designade för att tåla betydande rekyl. Se till att de är korrekt monterade för att undvika förflyttning eller rörelse under användning.
- **Installation:** Använd endast de medföljande Torxstil T15 skruvarna för att säkra ringarna. Använd inte andra typer av skruvar.
- **Viktbegränsningar:** Se till att de optiska enheter som monteras på ringarna inte överskrider viktgränsen som anges av tillverkaren.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller korrosiva miljöer, eftersom detta kan påverka deras prestanda.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx T15 skruvmejsel.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Rikta in Maxima QDringarna med Warnebaserna eller kompatibla Weaverkorsspår och MilSpec Picatinnystil baser.
- Sätt in Torx T15 skruvarna i de angivna hålen och handtigha för att säkra ringarna på plats.
- Använd Torxskruvmejseln för att dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment.

3. Montering av Optik:

- Placera kikarsiktet i ringarna, och se till att det är korrekt inriktat.
- Säkra kikarsiktet genom att dra åt spakarna på Maxima QDringarna. Dra ut spaken, vrid till önskad position och låt den snäppa på plats.
- Bekräfta att kikarsiktet är säkert monterat och att det inte finns någon rörelse när vapnet hanteras.

4. Kontroll efter Installation:

- Utför en visuell inspektion för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och att ringarna är säkert monterade.
- Testa kikarsiktet för att säkerställa att det behåller nollpunkten genom att ta bort och återmontera det för att verifiera att det bibehåller noggrannhet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial enligt lokala återvinningsföreskrifter.
- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserade distributörer. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina Maxima Quick Detach Rings på ett säkert och effektivt sätt!

MAXIMA QUICK DETACH RINGS NÁVOD BEZPEČNOSTNÍCH INSTRUKCÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Tyto kroužky jsou navrženy tak, aby poskytovaly odolné a univerzální montážní řešení pro vaše optiky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel jako systém montáže puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro instalaci a používání, abyste předešli nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost proti zpětnému rázu:** Kroužky Maxima QD jsou navrženy tak, aby odolávaly významnému zpětnému rázu. Zajistěte, aby byly správně namontovány, aby se zabránilo posunutí nebo pohybu během používání.
- **Instalace:** Používejte pouze dodané šrouby Torx stylu T15 k zajištění kroužků. Nepoužívejte jiné typy šroubů.
- **Hmotnostní omezení:** Zajistěte, aby optika namontovaná na kroužcích nepřekračovala hmotnostní limit stanovený výrobcem.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se vystavení kroužků extrémním teplotám nebo korozivním prostředím, protože to může ovlivnit jejich výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Zajistěte, aby byla montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Zarovnejte kroužky Maxima QD s základnami Warne nebo kompatibilními základnami typu Weaver a MilSpec Picatinny.
- Vložte šrouby Torx T15 do určených otvorů a ručně je utáhněte, aby se kroužky pevně usadily na místě.
- Pomocí šroubováku Torx utáhněte šrouby podle doporučených točivých momentů výrobce.

3. Montáž optiky:

- Umístěte puškohled do kroužků a zajistěte správné zarovnání.
- Zajistěte puškohled utažením páček na kroužcích Maxima QD. Vytáhněte páčku, otočte ji na požadované místo a nechte ji zapadnout na své místo.
- Ověřte, že je puškohled pevně namontován a že nedochází k žádnému pohybu při manipulaci s puškou.

4. Kontrola po instalaci:

- Proveďte vizuální kontrolu, abyste zajistili, že jsou všechny šrouby utažené a kroužky jsou pevně namontovány.
- Otestujte puškohled na udržení nuly tím, že ho odstraníte a znovu připevníte, abyste ověřili, že si zachovává přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Když produkt dosáhne konce své životnosti, likvidujte ho odpovědně. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizované distributory. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání vašich Maxima Quick Detach Rings!