

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947630000
- Mfr. No.: 213LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .250"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 656813000838

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: MAXIMA QUICK DETACH RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MAXIMA QUICK DETACH RINGS Bezpečnostní pokyny](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Quick Detach Rings by Warne MFG. Company. These rings are designed to provide a durable and versatile mounting solution for your optics. This guide provides essential safety instructions and best practices to ensure safe usage and optimal performance of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the rings before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the rings are compatible with your scope and base before installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when tightening screws.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Misuse:** Do not use the rings for any purpose other than mounting optics.
- **Recoil Management:** Ensure that the recoil control key is properly engaged to prevent movement during firing.
- **Zero Retention:** When detaching and reattaching the optics, verify that zero is maintained before use.
- **Proper Fit:** Ensure that the rings fit securely on the base and around the scope to avoid any accidents.
- **Material Caution:** The rings are made from steel and may have sharp edges. Handle with care to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Compatibility Check:

- Verify that the Maxima Quick Detach Rings are compatible with your scope and base.

2. Installation Steps:

- Place the rings on the scope tube.
- Align the rings with the mounting base.
- Use the Torx style T15 socket cap screws to secure the rings to the base.
- Tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications to ensure a secure fit.

3. Lever Adjustment:

- After securing the rings, pull out on the lever.
- Rotate the lever to the desired position.
- Release the lever to allow it to snap into place.

4. Optics Attachment:

- To detach the optics, pull out on the lever and rotate it to disengage.
- When reattaching, ensure the rings are properly aligned and the lever is engaged.

5. PostInstallation Check:

- After installation, confirm that the scope is level and securely mounted.
- Test the zero by firing a few rounds and making adjustments as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

Thank you for choosing the Maxima Quick Detach Rings. Your safety and satisfaction are our priority.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Maxima Quick Detach Rings från Warne MFG. Company. Dessa ringar är designade för att erbjuda en hållbar och mångsidig monteringslösning för din optik. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis för att säkerställa säker användning och optimal prestanda av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid ringarna före varje användning för att kontrollera eventuella tecken på skador eller slitage.
- Kontrollera att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och bas innan installation.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du drar åt skruvarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik missbruk:** Använd inte ringarna för något annat syfte än att montera optik.
- **Rekylhantering:** Se till att rekylkontrollnyckeln är korrekt engagerad för att förhindra rörelse under avfyring.
- **Nollpunktsbevarande:** När du tar bort och återfäster optiken, kontrollera att nollpunkten bibehålls innan användning.
- **Rätt passform:** Se till att ringarna sitter säkert på basen och runt kikarsiktet för att undvika olyckor.
- **Materialförsiktighet:** Ringarna är tillverkade av stål och kan ha vassa kanter. Hantera med försiktighet för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Kompatibilitetskontroll:

- Verifiera att Maxima Quick Detach Rings är kompatibla med ditt kikarsikte och bas.

2. Installationssteg:

- Placera ringarna på kikarsiktets tub.
- Justera ringarna med monteringsbasen.
- Använd Torxstil T15 skruvar för att fästa ringarna på basen.
- Dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment för att säkerställa en säker passform.

3. Justering av spännet:

- Efter att ha säkrat ringarna, dra ut spännet.
- Vrid spännet till önskad position.
- Släpp spännet för att låta det snäppa på plats.

4. Montering av optik:

- För att ta bort optiken, dra ut spännet och vrid det för att koppla bort.
- När du återfäster, se till att ringarna är korrekt justerade och att spännet är engagerat.

5. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, bekräfta att kikarsiktet är i nivå och säkert monterat.
- Testa nollpunkten genom att avfira några skott och göra justeringar vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Tack för att du valde Maxima Quick Detach Rings. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Tento systém kroužků je navržen tak, aby poskytoval odolné a univerzální řešení pro montáž vašich optik. Tento průvodce obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a nejlepší postupy, které zajistí bezpečné používání a optimální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte kroužky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že jsou kroužky kompatibilní s vaším puškohledem a základem před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce při utahování šroubů.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se zneužití:** Nepoužívejte kroužky k jinému účelu než k montáži optiky.
- **Řízení zpětného rázu:** Ujistěte se, že klíč pro kontrolu zpětného rázu je správně zapojen, aby se zabránilo pohybu během výstřelu.
- **Udržení nuly:** Při odpojování a opětovném připojování optiky ověřte, že je nula udržována před použitím.
- **Správné uchycení:** Ujistěte se, že kroužky pevně sedí na základně a kolem puškohledu, aby se předešlo jakýmkoli nehodám.
- **Opatrnost s materiálem:** Kroužky jsou vyrobeny z oceli a mohou mít ostré hrany. Zacházejte s nimi opatrně, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte kompatibilitu:

- Ověřte, že Maxima Quick Detach Rings jsou kompatibilní s vaším puškohledem a základem.

2. Kroky instalace:

- Umístěte kroužky na trubku puškohledu.
- Zarovnejte kroužky se základnou pro montáž.
- Použijte šrouby Torx stylu T15 k upevnění kroužků na základnu.
- Utáhněte šrouby podle doporučených hodnot utahovacího momentu výrobce, aby bylo zajištěno pevné uchycení.

3. Nastavení páčky:

- Po upevnění kroužků vytáhněte páčku.
- Otočte páčku do požadované polohy.
- Uvolněte páčku, aby se zacvakla na své místo.

4. Připojení optiky:

- Chcete-li optiku odpojit, vytáhněte páčku a otočte ji, aby se uvolnila.
- Při opětovném připojování se ujistěte, že jsou kroužky správně zarovnané a páčka je zapojena.

5. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci potvrďte, že je puškohled vyrovnaný a pevně namontovaný.
- Otestujte nulu tím, že vystřelíte několik ran a provedete potřebné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Quick Detach Rings. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.