

SMITH & WESSON M&P ressorts de recul - M&P XP Kit de réglage du recul

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Pour les pistolets de taille complète 9mm, .40 S&W et .357 SIG. Le ressort d'origine pèse 16 lbs. Utilisez un ressort plus léger avec des munitions légères ou pour adoucir le recul ressenti afin de récupérer plus rapidement en compétition. Utilisez un ressort plus lourd avec des munitions "hot" ou pour améliorer la fiabilité du cycle. REMARQUE : Ces ressorts nécessitent une tige guide pleine longueur et non captive. Chaque ressort de recul, y compris ceux des kits de calibration, est livré avec un ressort de détente d'origine. Les Calibration Paks vous permettent d'essayer différents poids pour voir lequel fonctionne le mieux dans votre pistolet. Le Extra Power (XP) Recoil Calibration Pak contient un ressort de recul de 17, 19, 20, 22 et 24 lb, plus cinq ressorts de détente de poids d'origine en remplacement. Le Reduced Power (RP) Recoil Calibration Pak contient un ressort de recul réduit de 12, 14 et 15 lb, plus trois ressorts de détente de poids d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [M&P XP Kit de réglage du recul](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000233
- N° fabr.: 13220
- Modèle: M&P
- Poids en Livres: 17 lbs, 20 lbs, 22 lbs, 24 lbs
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 185mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul SMITH & WESSON M&P WOLFF M&P XP CALIBRATION PAK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul SMITH & WESSON M&P WOLFF M&P XP CALIBRATION PAK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts de Recul SMITH & WESSON M&P WOLFF M&P XP CALIBRATION PAK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des précautions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres des ressorts de recul. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler les ressorts de recul.
- Gardez les ressorts de recul hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Inspectez régulièrement les ressorts de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez que des ressorts de recul compatibles avec votre modèle spécifique de pistolets SMITH & WESSON M&P (9mm, .40 S&W, .357 SIG).
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les ressorts de recul de quelque manière que ce soit.
- Utilisez un ressort plus léger pour des munitions légères ou pour réduire le recul ressenti, et un ressort plus lourd pour des munitions "hot" afin d'améliorer la fiabilité du cycle.
- Assurez-vous qu'une tige guide pleine longueur et non captive est utilisée avec ces ressorts.
- Sachez que l'utilisation de poids de ressort incorrects peut affecter la performance et la sécurité de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage, si nécessaire pour votre modèle spécifique.

2. Installation du Ressort de Recul

- Retirez la glissière de votre pistolet conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort de recul existant de la tige guide.
- Sélectionnez le ressort de recul approprié dans le pak de calibration en fonction de votre type de charge et des caractéristiques de recul souhaitées.
- Installez le nouveau ressort de recul sur la tige guide, en vous assurant qu'il est correctement positionné.

3. Réassemblage de l'Arme à Feu

- Rattachez la glissière au cadre du pistolet.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec le nouveau ressort de recul.

4. Test

- Tire quelques cartouches pour assurer le bon fonctionnement et la performance de l'arme à feu avec le nouveau ressort de recul.
- Surveillez tout comportement inhabituel, tel qu'un échec de cycle ou un recul excessif.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les ressorts de recul anciens ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les ressorts de recul dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Ressorts de Recul SMITH & WESSON M&P WOLFF M&P XP CALIBRATION PAK. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr