


# Ressort pour cache d'éjection AR-15/M16 - Ressort du cache-poussière du port d'éjection

[Home](#)

Ressorts authentiques de qualité Mil-spec pour l'AR-15/M-16 qui s'usent, se cassent ou se perdent tout simplement. Parfait pour créer vos propres kits de pièces d'urgence.



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort du cache-poussière du port d'éjection](#)
- Fabricant: [TTI INTL](#)
- Référence: 989015012
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection TTI INTL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Couverture d'Éjection TTI INTL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de couverture d'éjection TTI INTL pour votre AR15/M16. Ce produit est conçu pour remplacer des ressorts usés, cassés ou perdus. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces d'armement.
- Évitez de toucher des parties chaudes de l'arme pendant ou après l'utilisation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Ne jamais forcer le ressort dans la couverture d'éjection. Si cela ne s'ajuste pas facilement, vérifiez la compatibilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et placée sur une surface stable.
- Rassembliez les outils nécessaires : tournevis appropriés et gants de protection.

### 2. Installation :

- Retirez l'ancienne couverture d'éjection en dévissant les vis.
- Enlevez l'ancien ressort et jetezle de manière appropriée.
- Insérez le nouveau ressort dans la couverture d'éjection.
- Remettez la couverture d'éjection en place et serrez les vis sans forcer.

### 3. Utilisation :

- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Testez le fonctionnement de la couverture d'éjection en effectuant quelques cycles d'éjection.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort ou les pièces usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)