

Gabarit d'installation pour tampon de recul Wheeler - Gabarit de pose pour tampon de crosse

[Outils](#) > [Outils Armurier](#)

Transfère avec précision l'angle de la ligne de pied et la ligne de la crosse du bois vers le nouveau pad de recul ; sert également de support stable pour le ponçage du pad hors du bois. Conçu pour être utilisé avec n'importe quelle meuleuse à bande ou à disque montée sur table. Base rigide en aluminium coulé et barre de montage en aluminium pour le pad.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Gabarit de pose pour tampon de crosse](#)
- Fabricant: [Wheeler](#)
- Référence: EU1001308
- N° fabr.: 184528
- Poids du colis: 0.26kg
- Hauteur d'expédition: 61mm
- Largeur d'expédition: 61mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120845287

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Wheeler Recoil Pad Installation Fixture](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Wheeler Recoil Pad Installation Fixture

Introduction

Merci d'avoir choisi le Wheeler Recoil Pad Installation Fixture. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation de pads de recul sur vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous. Ce guide est conforme aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lors du ponçage.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans la machine.
- Assurezvous que la meuleuse à bande ou à disque est correctement fixée avant de commencer.
- Ne tentez jamais de toucher le pad de recul pendant qu'il est en cours de ponçage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Outil

- Assurezvous que le Wheeler Recoil Pad Installation Fixture est monté sur une surface stable.
- Vérifiez que la base en aluminium est bien fixée et exempte de débris.

2. Transfert de l'Angle

- Positionnez le bois de la crosse sur le fixture.
- Utilisez l'outil pour transférer l'angle de la ligne de pied et la ligne de la crosse vers le nouveau pad de recul.

3. Ponçage du Pad

- Fixez le pad de recul sur la barre de montage en aluminium.
- Utilisez une meuleuse à bande ou à disque montée sur table pour poncer le pad hors du bois.
- Assurezvous de suivre les angles transférés pour un ajustement précis.

4. Vérification Finale

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que le pad est bien fixé et que tout est en ordre avant utilisation.
- Ne testez pas l'arme tant que le pad n'est pas correctement installé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable.
- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage des métaux et des matériaux.
- Si l'outil est endommagé audelà de la réparation, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de contact local de l'UE.

Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Wheeler Recoil Pad Installation Fixture. En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à consulter un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr