

ESS garde-main - Châssis MDT - garde-main ESS - sans rail - 18" (457 mm) - FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu veux un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis MDT - garde-main ESS - sans rail - 18" \(457 mm\) - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004230
- N° fabr.: 102791-FDE
- Couleur: FDE
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.53kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 709951101520

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Avant MDT ESS No Rail 18in FDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Avant MDT ESS No Rail 18in FDE

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation de l'Avant MDT ESS No Rail 18in FDE. Il est crucial de suivre ces recommandations pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'Avant MDT ESS est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans l'approbation du fabricant, car cela peut compromettre votre sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour une consultation facile.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous installez ou manipulez l'Avant.
- Ne pas utiliser l'Avant dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son intégrité.
- Ne laissez pas l'Avant à portée des enfants sans supervision.
- Assurez-vous que l'Avant est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'installation :

- Lisez toutes les instructions fournies avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien avant, si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
- Fixez l'Avant MDT ESS en suivant les étapes ci-dessous :
 - Alignez l'Avant avec le rail de montage.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer solidement l'Avant.
 - Vérifiez que l'Avant est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Assurez-vous que l'Avant est correctement installé avant de l'utiliser.
- Évitez de surcharger l'Avant avec des accessoires supplémentaires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de l'Avant, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la manière de procéder.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Avant MDT ESS, veuillez vous référer à votre point de contact local ou consulter les ressources en ligne disponibles sur le site du fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Avant MDT ESS No Rail 18in FDE. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr