

## ESS Astina con rotaia parziale 12 pollici FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Astina con rotaia parziale 12 pollici FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004236
- N. fab.: 102801-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.53kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 709951101544

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, offrendo una presa sicura e la possibilità di montare accessori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e corretta del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il foreend con accessori che superano le specifiche del produttore.
- Durante l'installazione, utilizza solo attrezzi raccomandati per evitare di danneggiare il prodotto.
- Assicurati che tutte le parti siano fissate saldamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il foreend in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave esagonale, cacciavite, ecc.

### 2. Installazione del Foreend:

- Rimuovi il foreend originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sulla parte anteriore dell'arma.
- Fissa il foreend con le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e non si muova.

### 3. Uso del Foreend:

- Utilizza il foreend per una presa sicura durante il tiro.
- Monta eventuali accessori compatibili come bipiedi o torce secondo le istruzioni del produttore degli accessori.
- Dopo ogni utilizzo, controlla il foreend per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere utilizzato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza e utilizzo del MDT ESS Foreend, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)