

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 6,70 mm - 6 XC

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,70 mm Kaliber: 6 XC  
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 6,70 mm - 6 XC](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008716
- Herst.-Nr.: 3000240-6,70
- Innendurchmesser: 6.70mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm 6 XC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm 6 XC

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 6,70mm 6 XC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nutzung von TriebelHalsmaßwerkzeugen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem der Halskalibrierring angebracht wird, stabil und sicher ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt und fest installiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Werkzeugs.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem Sie arbeiten, sicher steht.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

### 3. Nutzung

- Verwenden Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie während der Nutzung den Zustand des Halskalibrierrings und des Werkzeugs.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)