

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 6,73 mm - 6 XC

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,73 mm Kaliber: 6 XC Durchmesser  
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 6,73 mm - 6 XC](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008717
- Herst.-Nr.: 3000240-6,73
- Innendurchmesser: 6.73mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,73mm 6 XC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,73mm 6 XC

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 6,73mm 6 XC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung des Produkts lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei unsicherem Gebrauch oder bei Fragen wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille), wenn Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt an den entsprechenden Werkzeugen befestigt ist, um ein Abrutschen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sichtbarkeit und Sicherheit zu erhöhen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewaltanwendung während der Nutzung, um Verletzungen oder Materialschäden zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring und das Werkzeug, an dem er angebracht wird, sauber und frei von Schmutz sind.

### 2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Innendurchmesser von 6,73 mm korrekt mit dem Werkzeug übereinstimmt.
- Drücken Sie den Halskalibrierring gleichmäßig, bis er sicher sitzt.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, den Kalibrierring nach der Verwendung zu entfernen und sicher zu lagern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Industrieabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr verwendet wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem TRIEBEL Halskalibrierring wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit diesem Produkt von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um potenzielle Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)