

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Neck-Size-Buchse 6,75 mm - 6 XC

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,75 mm Kaliber: 6 XC  
Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Neck-Size-Buchse 6,75 mm - 6 XC](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008718
- Herst.-Nr.: 3000240-6,75
- Innendurchmesser: 6.75mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,75mm 6 XC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,75mm 6 XC

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder Schäden an dem Produkt auftreten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie beim Arbeiten mit dem Halskalibrierring geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt an den entsprechenden Werkzeugen montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Überprüfung des Produkts

- Untersuchen Sie den Halskalibrierring auf Risse oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

### 2. Installation

- Befestigen Sie den Halskalibrierring sicher an Ihrem entsprechenden Halsmaßwerkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Innendurchmesser von 6,75 mm korrekt auf das Werkzeug passt.

### 3. Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Halsmaßwerkzeug.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Halskalibrierring fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Industrieabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für

Sicherheitsanfragen haben.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit bei der Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)