

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 6,78 mm - 6 XC

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,78 mm Kaliber: 6 XC Durchmesser  
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 6,78 mm - 6 XC](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008719
- Herst.-Nr.: 3000240-6,78
- Innendurchmesser: 6.78mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,78mm 6 XC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,78mm 6 XC

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwendung von TriebelHalsmaßwerkzeugen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt und vollständig ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser (6,78 mm) und der Kaliber (6 XC) mit Ihren Werkzeugen übereinstimmen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Werkzeugs.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten werden.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig, indem Sie die entsprechenden Werkzeuge verwenden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in die Halterung ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Ring korrekt installiert ist und keine Lücken vorhanden sind.

### 3. Nutzung

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres TriebelHalsmaßwerkzeugs, um den Kalibrierring korrekt zu verwenden.
- Überwachen Sie die Anwendung während des Gebrauchs, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie Teile, die recycelbar sind.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung Ihres TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)