

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 7,18 mm - 6,5x47 Lapua

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,18 mm Kaliber: 6,5 x 47 Lapua

Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 7,18 mm - 6,5x47 Lapua](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008721
- Herst.-Nr.: 3000240-7,18
- Innendurchmesser: 7.18mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 7,18mm 6,5x47 Lapua
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 7,18mm 6,5x47 Lapua

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt in einer sicheren und stabilen Umgebung verwenden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring sauber und frei von Schmutz ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen Halsmaßwerkzeugen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Halskalibrierring an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Halskalibrierring gründlich, bevor Sie ihn installieren.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig von Ihrem Halsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in das Werkzeug ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Halsmaßwerkzeugs zur korrekten Anwendung des Halskalibrierrings.
- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Empfehlungen des Herstellers durch.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring nach Gebrauch gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rings auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.

- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese Stellen können Ihnen bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings behilflich sein.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für TRIEBEL entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de