

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 7,23 mm - 6,5x47 Lapua

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,23 mm Kaliber: 6,5 x 47 Lapua
Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 7,23 mm - 6,5x47 Lapua](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008723
- Herst.-Nr.: 3000240-7,23
- Innendurchmesser: 7.23mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte, die Sie verwenden, den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Schützen Sie besonders gefährdete Gruppen, wie Kinder, indem Sie sicherstellen, dass das Produkt außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt an den Halsmaßwerkzeugen installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten werden.

2. Installation:

- Nehmen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Innendurchmesser (7,23 mm) und den Außendurchmesser (12,7 mm) des Rings.
- Befestigen Sie den Halskalibrierring an dem entsprechenden Halsmaßwerkzeug, indem Sie sicherstellen, dass er fest sitzt.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie die Kalibrierung vorsichtig durch, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie nach der Verwendung, ob der Halskalibrierring weiterhin in gutem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder das zuständige Verkaufsunternehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de