

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 7.28mm - 6.5 Creedmoor**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bushing de taille de col Triebel - pour échange sur les matrices de taille de col Triebel.

## **Caractéristiques**

- Diamètre (intérieur) : 7.28mm
- Calibre : 6.5 Creedmoor
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 7.28mm - 6.5 Creedmoor](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008725
- N° fabr.: 3000240-7,28
- Diamètre intérieur: 7.28mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bushings de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bushings de Taille de Col TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings de Taille de Col TRIEBEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bushing.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du bushing, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du bushing.
- Utilisez le bushing uniquement avec des matrices de taille de col TRIEBEL compatibles.
- Ne forcez pas le bushing dans la matrice; assurezvous qu'il est correctement aligné.
- Évitez de toucher les bords tranchants du bushing.
- Ne pas utiliser le bushing si vous remarquez des fissures ou des dommages visibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Bushing :

- Retirez le bushing usé de la matrice de taille de col.
- Insérez le nouveau bushing de taille de col TRIEBEL (7.28mm) dans la matrice.
- Assurezvous qu'il est bien en place et correctement aligné.

### 2. Utilisation :

- Placez la cartouche dans la matrice de taille de col.
- Appliquez une pression douce et uniforme pour dimensionner le col.
- Évitez de forcer la cartouche dans la matrice.

### 3. Après Utilisation :

- Nettoyez le bushing après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez le bushing pour tout dommage avant de le ranger.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le bushing en suivant les consignes de recyclage appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous d'avoir le numéro de série du produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Bushings de Taille de Col TRIEBEL. Merci de votre attention et de votre coopération.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)