

# **Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 7.30mm - 6.5x55 SE**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,30 mm Kaliber: 6,5x55

SE Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 7.30mm - 6.5x55 SE](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008726
- Herst.-Nr.: 3000240-7,30
- Innendurchmesser: 7.30mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,30mm 6,5x55 SE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,30mm 6,5x55 SE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Halskalibrierring ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und sauberen Arbeitsbereich verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung des Halskalibrierrings geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und anderen potenziellen Gefahren.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt an das Halsmaßwerkzeug montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig vom Halsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

### 3. Verwendung:

- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Halsmaßwerkzeugs zur korrekten Anwendung.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Halskalibrierrings während des Gebrauchs.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

## **Wichtige Hinweise**

- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Gefahren informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)