

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8.25mm - 300 AAC Blackout

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bushing de taille de col Triebel - pour remplacement sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8.25mm
- Calibre : 300 AAC Blackout
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8.25mm - 300 AAC Blackout](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008732
- N° fabr.: 3000240-8,25
- Diamètre intérieur: 8.25mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bushing de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bushing de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushing de Taille de Col TRIEBEL. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace dans le cadre de la rechargement de munitions. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les Bushing de Taille de Col TRIEBEL avec des matrices de taille de col compatibles.
- Ne forcez pas le produit audelà de ses spécifications techniques.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne modifiez jamais le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé avant de commencer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil

- Assurezvous que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le Bushing de Taille de Col est en bon état avant l'installation.

2. Installation du Bushing

- Dévissez la matrice de taille de col de votre presse de rechargement.
- Insérez le Bushing de Taille de Col TRIEBEL dans la matrice.
- Revissez la matrice en vous assurant que le Bushing est correctement en place.

3. Utilisation

- Suivez les recommandations de rechargement pour le calibre 300 AAC Blackout.
- Ajustez la presse selon les spécifications du fabricant pour un fonctionnement optimal.
- Effectuez des tests de taille sur des cartouches vides avant de procéder à des rechargelements complets.

4. Vérification

- Inspectez régulièrement la taille des cartouches pour garantir la conformité aux spécifications.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Merci d'utiliser les Bushing de Taille de Col TRIEBEL. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr