

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsweitenbuchse 8,28 mm - 300 AAC Blackout

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,28 mm Kaliber: 300 AAC

Blackout Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsweitenbuchse 8,28 mm - 300 AAC Blackout](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008733
- Herst.-Nr.: 3000240-8,28
- Innendurchmesser: 8.28mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Halskalibrierring außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung tragen, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Innendurchmesser von 8,28 mm und der Außendurchmesser von 12,7 mm für Ihre Anwendung geeignet sind.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das entsprechende TriebelHalsmaßwerkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring korrekt sitzt und fest verbunden ist.

3. Verwendung:

- Führen Sie das Halskalibriermaterial gemäß den Anweisungen des Herstellers durch den Kalibrierring.
- Überwachen Sie den Prozess und stoppen Sie sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände bemerken.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an den EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben! Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de