

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague d'ajustement du collet 8,33 mm - 300 AAC Blackout

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Douille de taille de col Triebel - pour échange sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8,33 mm
- Calibre : 300 AAC Blackout
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague d'ajustement du collet 8,33 mm - 300 AAC Blackout](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008735
- N° fabr.: 3000240-8,33
- Diamètre intérieur: 8.33mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bushing de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bushing de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de Taille de Col TRIEBEL pour vos besoins en recharge. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de matrices de recharge.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé pour éviter les accidents.
- Ne forcez jamais le bushing dans la matrice; cela pourrait causer des dommages au produit ou à votre équipement.
- Évitez de toucher le bushing avec des mains mouillées ou humides pour prévenir les glissades.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bushing:

- Retirez soigneusement le bushing défectueux de la matrice de taille de col.
- Insérez le nouveau bushing TRIEBEL dans la matrice, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le bushing est correctement aligné avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation du Bushing:

- Placez la douille de cartouche dans la matrice équipée du bushing.
- Appliquez une pression uniforme et contrôlée pour éviter d'endommager le bushing ou la matrice.
- Après utilisation, retirez la cartouche de la matrice avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bushing dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des accessoires de recharge.
- Si le bushing est endommagé ou usé, éliminez-le de manière appropriée pour éviter tout risque pour la sécurité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat et les informations sur le produit pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Bushing de Taille de Col TRIEBEL. Merci de votre attention et restez en sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr