

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsweitenbuchse 8,45 mm - 308 Winchester

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,45 mm Kaliber: 308

Winchester Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsweitenbuchse 8,45 mm - 308 Winchester](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008738
- Herst.-Nr.: 3000240-8,45
- Innendurchmesser: 8.45mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,45mm 308 Winchester
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,45mm 308 Winchester

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft, mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Arbeiten Sie in einer stabilen Position, um ein Verrutschen oder Fallen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Halskalibrierring sauber und frei von Schmutz ist.
- Befolgen Sie diese Schritte zur Installation:
 1. Entfernen Sie den alten Halskalibrierring aus dem Werkzeug.
 2. Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring 8,45mm in das Halsmaßwerkzeug ein.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Halsmaßwerkzeug.
- Führen Sie regelmäßig Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Halskalibrierring ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an die zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de