

# **Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Hals-Kalibrierbuchse 8,46 mm - 300 Win Mag**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,46 mm Kaliber: 300 Win Mag Diameter  
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Hals-Kalibrierbuchse 8,46 mm - 300 Win Mag](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008739
- Herst.-Nr.: 3000240-8,46
- Innendurchmesser: 8.46mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,46mm 300 Win Mag
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,46mm 300 Win Mag

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring vor der Verwendung sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub oder anderen Partikeln zu minimieren.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe hat (Innendurchmesser: 8,46 mm).
- Reinigen Sie die Werkzeuge und den Halskalibrierring gründlich.

### 2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

### 3. Verwendung:

- Führen Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.

### 4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Halskalibrierring vorsichtig aus dem Werkzeug.
- Reinigen Sie den Ring und das Werkzeug nach jeder Anwendung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Gebrauch des Produkts an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um eine sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)