

# **Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 8,48 mm - 300 Norma Magnum**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,48 mm Kaliber: 300 Norma  
Magnum Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 8,48 mm - 300 Norma Magnum](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008740
- Herst.-Nr.: 3000240-8,48
- Innendurchmesser: 8.48mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,48mm 300 Norma Magnum
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,48mm 300 Norma Magnum

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt auf dem Halsmaßwerkzeug sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Halskalibrierring gelangen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe für Ihr Werkzeug hat (Innendurchmesser: 8,48 mm, Außendurchmesser: 12,7 mm).

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig vom Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring auf das Werkzeug und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind.

### 3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring immer sauber und frei von Schmutz ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Unterstützen Sie die Wiederverwertung, indem Sie das Produkt in einem geeigneten Recyclingzentrum abgeben.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)