

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,85 mm - 8x68 S

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,85 mm Kaliber: 8x68 S
Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,85 mm - 8x68 S](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008745
- Herst.-Nr.: 3000240-8,85
- Innendurchmesser: 8.85mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,85mm 8x68 S
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,85mm 8x68 S

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen während der Handhabung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt auf das Werkzeug montiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rings, um sicherzustellen, dass keine Abnutzung oder Beschädigung vorliegt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Arbeitsbereich, um Unfälle zu vermeiden.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

3. Verwendung

- Verwenden Sie das Halskalibriermessgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen sofort die Verwendung einstellen und das Produkt überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring nicht im normalen Müll entsorgt wird.
- Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Entsorgungsstellen für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU, die für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Bitte bewahren Sie diesen Leitfaden für zukünftige Referenzen auf und halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de