

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 9.75 mm - 9.3x62

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9,75 mm Kaliber: 9,3 x 62 Durchmesser  
(außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 9.75 mm - 9.3x62](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008757
- Herst.-Nr.: 3000241-9,75
- Innendurchmesser: 9.75mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring korrekt auf das Werkzeug montiert ist, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Verwendung, um Beschädigungen am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe hat (Innendurchmesser: 9,75 mm).
- Stellen Sie sicher, dass das Kaliber (9,3 x 62) mit Ihrem Werkzeug kompatibel ist.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken aufweist.

### 3. Verwendung:

- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Überwachen Sie den Prozess aufmerksam, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss der Kalibrierung entfernen Sie den Halskalibrierring vorsichtig.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, den Ring nicht in den Hausmüll zu werfen, wenn er als gefährlicher Abfall eingestuft ist.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach speziellen Recycling oder Entsorgungsstellen für technische Produkte.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen befolgen und bei Unsicherheiten Hilfe in Anspruch nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)