

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.75 mm - 9.3x62

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Manchon de réduction Triebel - à échanger sur les matrices de réduction de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9,75 mm
- Calibre : 9.3x62
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.75 mm - 9.3x62](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008757
- N° fabr.: 3000241-9,75
- Diamètre intérieur: 9.75mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Manchons de Réduction TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Manchons de Réduction TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Manchon de Réduction TRIEBEL (9.75mm 9.3x62). Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir un usage sûr et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le manchon.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le manchon est utilisé uniquement avec des matrices de réduction de col TRIEBEL compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du manchon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le manchon à la portée des enfants.
- Utilisez le manchon dans un environnement propre et sec pour éviter toute contamination.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de rechargement.
- Évitez de toucher les parties chaudes du manchon après utilisation.
- Ne forcez pas le manchon dans la matrice ; assurez-vous qu'il est correctement aligné.
- Ne modifiez pas le manchon ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Manchon :

- Assurez-vous que la matrice de réduction est propre et exempte de débris.
- Insérez le manchon dans la matrice de réduction TRIEBEL en veillant à ce qu'il soit bien aligné.
- Serrez la matrice selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation du Manchon :

- Placez la douille de cartouche dans le manchon.
- Appliquez une pression uniforme pour réduire la taille du col.
- Vérifiez régulièrement la progression pour éviter une réduction excessive.

3. Nettoyage :

- Nettoyez le manchon après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Utilisez un chiffon doux et sec ; n'utilisez pas de produits chimiques agressifs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le manchon conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le manchon dans la nature ; utilisez des points de collecte appropriés pour les déchets industriels.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Manchon de Réduction TRIEBEL en toute sécurité. Pour votre sécurité, restez vigilant et informé sur les produits que vous utilisez.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr