

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierbuchse 9,78 mm - 9,3x62

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9,78 mm Kaliber: 9,3 x 62 Durchmesser
(außen): 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierbuchse 9,78 mm - 9,3x62](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008758
- Herst.-Nr.: 3000241-9,78
- Innendurchmesser: 9.78mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,78mm 9,3x62
- Über uns

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,78mm 9,3x62

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Verwendung in Verbindung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring sicher an den Werkzeugen befestigt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Verwendung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit einem Innendurchmesser von 9,78 mm sicher an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Verwendung:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres TriebelHalsmaßwerkzeugs zur Verwendung des Kalibrierrings.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Ring ordnungsgemäß installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen und bringen Sie es zu einem geeigneten Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de