

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de récalibrage du collet 13,90 mm - 50 Browning

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de réduction Triebel - pour échange sur les matrices de réduction de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 13,90 mm
- Calibre : 50 Browning
- Diamètre (extérieur) : 20 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de récalibrage du collet 13,90 mm - 50 Browning](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008767
- N° fabr.: 3000245-13,90
- Diamètre intérieur: 13.90mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 13.90mm 50 Browning. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des matrices de réduction de col TRIEBEL. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la bague, assurezvous qu'elle est propre et exempte de débris.
- Ne forcez pas la bague dans la matrice. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la bague.
- Ne modifiez pas la bague de réduction. Toute modification pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Retirez toute pièce de la matrice de réduction de col.
- Insérez la Bague de Réduction TRIEBEL dans la matrice.
- Assurezvous qu'elle est correctement positionnée et sécurisée.

2. Utilisation :

- Utilisez la bague avec un outil de mise en forme approprié.
- Suivez les instructions de votre outil pour un fonctionnement optimal.
- Après utilisation, retirez la bague de la matrice avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si la bague est endommagée ou usée, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour éviter tout risque environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact en Europe pour les questions de sécurité.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant les lignes directrices et les précautions énoncées dans ce guide, vous pouvez utiliser la Bague de Réduction TRIEBEL en toute sécurité et efficacité. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr