

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsweiten-Buchse 10,78 mm - 10,36×77

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,78 mm Kaliber: 10,36 x 77

Durchmesser (außen): 17 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsweiten-Buchse 10,78 mm - 10,36×77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008771
- Herst.-Nr.: 3000241-10,78
- Innendurchmesser: 10.78mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie alle örtlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring korrekt installiert ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Kalibrierring zu überlasten, um Brüche oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte das Produkt sofort ausgetauscht werden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring und das Werkzeug frei von Schmutz und Ablagerungen sind.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Kalibrierring vorsichtig.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in das Werkzeug ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Rings.

### 3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Kalibrierring während der Verwendung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.

- Vermeiden Sie die Entsorgung im Hausmüll, um Umweltverschmutzung zu verhindern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen, die sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)