

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsbuchse 10,10 mm - 9,5x77

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,10 mm Kaliber: 9,5 x 77

Durchmesser (außen): 20 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsbuchse 10,10 mm - 9,5x77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008774
- Herst.-Nr.: 3000241-10,10
- Innendurchmesser: 10.10mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 10,10mm 9,5x77
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 10,10mm 9,5x77

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es in einwandfreiem Zustand ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt und sicher in das Halsmaßwerkzeug eingesetzt wird.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen am Produkt oder am Werkzeug zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Halsmaßwerkzeug sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring auf Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 10,10 mm korrekt positioniert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Kaliber 9,5 x 77 richtig ausgerichtet ist.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Zustand des Produkts während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung stehen Ihnen die Kontaktdata des Herstellers zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Garantie und Rückgabebedingungen, die mit dem Produkt geliefert wurden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit dem TRIEBEL Halskalibrierring.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)