

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierbuchse 10,18 mm - 9,5x77

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,18 mm Kaliber: 9,5 x 77

Durchmesser (außen): 22 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierbuchse 10,18 mm - 9,5x77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008776
- Herst.-Nr.: 3000241-10,18
- Innendurchmesser: 10.18mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,18mm 9,5x77
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,18mm 9,5x77

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring korrekt installiert ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille), um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe hat (Innendurchmesser: 10,18 mm).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Halsmaßwerkzeugs sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen Halskalibrierring (10,18 mm) vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken sichtbar sind.

3. Verwendung

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Werkzeug nicht überlasten oder unsachgemäß verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EU-basierte Anlaufstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de