

# bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10,28 mm - 378 Swiss P

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de réduction de col Triebel - pour échange sur les matrices de réduction de col Triebel.

## Spécifications

- Diamètre (intérieur) : 10,28 mm
- Calibre : 375 Swiss P
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10,28 mm - 378 Swiss P](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008792
- N° fabr.: 3000241-10,28
- Diamètre intérieur: 10.28mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction de Col TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Réduction de Col TRIEBEL. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la bague.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser la bague dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Ne modifiez pas la bague ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de réduction de col.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures lors de la manipulation de la bague.
- Ne forcez pas la bague si elle ne s'adapte pas facilement à l'outil.
- En cas de défaillance de la bague, arrêtez immédiatement l'utilisation et remplacezla.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'Outillage :

- Assurez-vous que l'outil de réduction de col est propre et en bon état.
- Vérifiez que le diamètre intérieur de la bague (10,28 mm) correspond à la taille de l'outil.

### 2. Installation de la Bague :

- Insérez délicatement la bague dans l'outil de réduction de col.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas d'espace entre la bague et l'outil.

### 3. Utilisation :

- Utilisez l'outil de réduction de col conformément aux instructions du fabricant.
- Ne dépassez pas la capacité de l'outil pour éviter toute défaillance.

### 4. Après Utilisation :

- Retirez la bague de l'outil et nettoyezla avec un chiffon doux.
- Inspectez la bague pour tout signe d'usure ou de dommage avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la bague dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez la bague dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les Bagues de Réduction de Col TRIEBEL en toute sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, respectez toujours ces directives.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)