

# **bague de blocage free-float pour tête d'outil Dillon - noire - ARMANOV Bague de verrouillage Free-Float pour tête d'outil Dillon - noir**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La bague de verrouillage Free-Float pour l'outil Dillon permet aux matrices de redimensionnement et de siège de flotter.

Cette action flottante permet aux matrices de se centrer exactement sur chaque cartouche pour un meilleur alignement possible et une munitions plus concentriques.

Cette bague de verrouillage free-float ne s'adapte qu'aux têtes d'outil free-float pour Dillon XL650 / XL750 ou RL550.

Les bagues de verrouillage Free-Float sont vendues individuellement.

**Une bague de verrouillage est incluse dans le prix.**

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Installation :**

L'installation des bagues de verrouillage flottantes est assez simple.

1. Retirez complètement les bagues de verrouillage des matrices et placez les matrices de manière à ce qu'elles touchent le plateau de sol (ou selon les instructions de la matrice).
2. Ensuite, vissez les bagues de verrouillage sur la tête d'outil en utilisant uniquement vos mains.
3. Ensuite, dévissez délicatement la bague jusqu'à ce que le petit trou vertical s'aligne pour la première fois avec le petit alésage fileté dans la tête d'outil.
4. Vissez le petit boulon (inclus) à travers la bague dans la tête d'outil.
5. Serrez la bague de verrouillage avec le boulon transversal.

C'est tout.

La matrice doit être un peu lâche à l'intérieur de la tête d'outil, c'est normal.

## **Caractéristiques**

- Nom: [ARMANOV Bague de verrouillage Free-Float pour tête d'outil Dillon - noir](#)
- Fabricant: [ARMANOV](#)
- Référence: EU2009934
- N° fabr.: FFRING-BL
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 60mm
- EAN: 0712195456691

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la Bague de Verrouillage FreeFloat ARMANOV pour Outil Dillon](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la Bague de Verrouillage FreeFloat ARMANOV pour Outil Dillon

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Verrouillage FreeFloat ARMANOV pour votre outil Dillon. Ce produit est conçu pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de verrouillage et des matrices pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas forcer la bague de verrouillage lorsque vous l'installez ou la retirez.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées avant de serrer.
- Évitez de toucher les surfaces métalliques tranchantes pour prévenir les coupures.
- Ne pas utiliser la bague de verrouillage si elle est endommagée ou si vous remarquez des défauts.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors du rechargement de munitions.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation des matrices:

- Retirez complètement les bagues de verrouillage des matrices.
- Placez les matrices de manière à ce qu'elles touchent le plateau de sol (ou selon les instructions de la matrice).

### 2. Installation de la bague de verrouillage:

- Vissez les bagues de verrouillage sur la tête d'outil en utilisant uniquement vos mains.
- Dévissez délicatement la bague jusqu'à ce que le petit trou vertical s'aligne avec le petit alésage fileté dans la tête d'outil.
- Vissez le petit boulon (inclus) à travers la bague dans la tête d'outil.
- Serrez la bague de verrouillage avec le boulon transversal.

### 3. Vérification:

- Assurez-vous que la matrice est légèrement lâche à l'intérieur de la tête d'outil, c'est normal.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)