

Zubehör - S90-Halterung für Send iT MV3- und Spuhr-Montagen - LRA - BLK

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Anti-Cant-Einrichtungen für Zielfernrohre](#)

Send iT MV3 Level separat erhältlich. Die LRA S90 Halterung ermöglicht es, das Send iT MV3 direkt an den Spuhr-Modellen SP, SA, SS und ST in vertikaler Position zu montieren. Achtung! Einige Montagen benötigen möglicherweise den Spuhr A-0001: Spacer 4mm. Kontaktiere deinen Spuhr-Händler für spezifische Anwendungen. Enthalten: LRA S90 Halterung, #8-32 Schraube (1), 4mm x 10mm Schrauben (2) ****Warnung**** Die Schraubenlängen MÜSSEN VOR der Befestigung der Montagen überprüft werden. In einigen Anwendungen kann die Schraube „auf den Boden“ des Zielfernrohrs stoßen oder andere Komponenten beschädigen, wenn die Schraubenlänge übermäßig oder die falsche Größe/Gewindesteigung verwendet wird. DU bist VERANTWORTLICH, die Länge und Größe der Schrauben zu überprüfen und mögliche Störungen vor der endgültigen Montage zu bestätigen. LRA übernimmt keine Haftung für Schäden an unseren Produkten oder an den Produkten, an denen sie montiert oder befestigt werden. Schritt 1 - Befestige die LRA S90 an der Spuhr-Halterung mit den (2) mitgelieferten 4mm x 10mm Senkschrauben unter Verwendung eines IP20 oder T20 Torx Plus oder Torx-Antriebs. Ziehe beide Schrauben mit 20-25 in-lbs an. Schritt 2 - Befestige das Send iT MV3 an der LRA S90 Halterung. Folge den Anweisungen, die mit dem Send iT MV3 für die Entfernung der Picatinny-Halterung (Link unten) enthalten sind. Setze das Send iT vorsichtig von Hand in die Tasche der LRA S90 Halterung ein und bestätige, dass es flach und vollständig sitzt, BEVOR du die Schraube installierst. Installiere und ziehe die (1) mitgelieferte #8-32 Senkschraube mit 30-34 in-lbs unter Verwendung eines 3/32 Inbus-Antriebs an.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Zubehör - S90-Halterung für Send iT MV3- und Spuhr-Montagen - LRA - BLK](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010214
- Herst.-Nr.: 107203-BLK
- Finish: Black
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 105mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 682157410316

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung
- Über uns

Sicherheitshinweise für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung entschieden hast. Diese Halterung ermöglicht es dir, das Send iT MV3 Level sicher und stabil an verschiedenen SpuhrModellen zu montieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Schrauben auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte die Halterung und das Send iT MV3 außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Schraubenlängen:** Die Schraubenlängen müssen vor der Montage überprüft werden. Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und achte darauf, dass sie die richtige Länge haben, um Beschädigungen am Zielfernrohr oder anderen Komponenten zu vermeiden.
- **Verantwortung:** Du bist verantwortlich für die Überprüfung der Schraubenlängen und -größen. Bestätige mögliche Störungen vor der endgültigen Montage.
- **Warnung:** Bei unsachgemäßer Verwendung können Schäden an der Halterung oder am Zielfernrohr entstehen. LONG RANGE ARMS übernimmt keine Haftung für solche Schäden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Schritt 1: Befestigung der LRA S90 Halterung

- Befestige die LRA S90 Halterung an der SpuhrHalterung mit den (2) mitgelieferten 4mm x 10mm Senkschrauben.
- Verwende einen IP20 oder T20 Torx Plus oder TorxAntrieb.
- Ziehe beide Schrauben mit 2025 inlbs an.

Schritt 2: Befestigung des Send iT MV3

- Befestige das Send iT MV3 an der LRA S90 Halterung.
- Folge den Anweisungen, die mit dem Send iT MV3 für die Entfernung der PicatinnyHalterung geliefert werden.
- Setze das Send iT vorsichtig von Hand in die Tasche der LRA S90 Halterung ein.
- Bestätige, dass das Send iT flach und vollständig sitzt, bevor du die Schraube installierst.
- Installiere und ziehe die (1) mitgelieferte #832 Senkschraube mit 3034 inlbs unter Verwendung eines 3/32 InbusAntriebs an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und die Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass du Unterstützung erhältst, wenn du unsicher bist.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um die sichere Nutzung der LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de