

# Accessori MDT - Staffa S90 per Send iT MV3 e montature Spuhr - LRA - BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Bolle e livelle](#)

Il livello Send iT MV3 è venduto separatamente. Il supporto LRA S90 consente di montare il Send iT MV3 direttamente sui modelli SP, SA, SS e ST di Spuhr in posizione verticale. Attenzione! Alcuni montaggi potrebbero richiedere il Spuhr A-0001: Spaziatore 4mm. Contatta il tuo rivenditore Spuhr per applicazioni specifiche. Incluso: Supporto LRA S90, vite #8-32 (1), viti 4mm x 10mm (2)  
\*\*Attenzione\*\* La lunghezza delle viti DEVE essere controllata PRIMA di attaccare i montaggi. In alcune applicazioni, la vite può "toccare il fondo" contro il tubo dell'ottica o danneggiare altri componenti se la lunghezza della vite è eccessiva o se viene utilizzata la dimensione/il passo filettato sbagliato. SEI RESPONSABILE di controllare la lunghezza e la dimensione delle viti e verificare le interferenze prima dell'assemblaggio finale. LRA non è responsabile per danni ai nostri prodotti o ai prodotti a cui vengono montati o attaccati. Passo 1 - Attacca il LRA S90 al montaggio Spuhr utilizzando le (2) viti a testa piatta 4mm x 10mm fornite utilizzando un IP20 o T20 Torx Plus o Torx. Serrando entrambe le viti a 20-25 in-lbs. Passo 2 - Attacca il Send iT MV3 al supporto LRA S90. Segui le istruzioni incluse con il Send iT MV3 per la rimozione del montaggio Picatinny (link qui sotto). Inserisci con cura il Send iT nella tasca del supporto LRA S90 a mano e conferma che sia posizionato piatto e completamente inserito PRIMA di installare la vite. Installa e serra la (1) vite a testa piatta #8-32 fornita a 30-34 in-lbs utilizzando un'allen da 3/32.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Accessori MDT - Staffa S90 per Send iT MV3 e montature Spuhr - LRA - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2010214
- N. fab.: 107203-BLK
- Finitura: Nero
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 105mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 682157410316

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto LRA S90](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto LRA S90

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto LRA S90 per il Send iT MV3 e i montaggi Spuhr. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il supporto e i montaggi per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni evidenti o se non si è certi della sua integrità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo delle Viti:** La lunghezza delle viti deve essere controllata prima di attaccare i montaggi. L'uso di viti troppo lunghe può causare danni al tubo dell'ottica o ad altri componenti.
- **Serraggio:** Assicurarsi che le viti siano serrate correttamente secondo le specifiche indicate. Un serraggio inadeguato può compromettere la stabilità del montaggio.
- **Applicazioni Specifiche:** Alcuni montaggi potrebbero richiedere il Spuhr A0001: Spaziatore 4mm. Contattare il rivenditore per applicazioni specifiche.
- **Installazione:** Seguire le istruzioni di installazione passo dopo passo e non forzare il montaggio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Attacco del LRA S90:

- Attaccare il LRA S90 al montaggio Spuhr utilizzando le (2) viti a testa piatta 4mm x 10mm fornite.
- Utilizzare un IP20 o T20 Torx Plus o Torx per il serraggio.
- Serrate entrambe le viti a 2025 inlbs.

### 2. Attacco del Send iT MV3:

- Seguire le istruzioni incluse con il Send iT MV3 per la rimozione del montaggio Picatinny.
- Inserire con cura il Send iT nella tasca del supporto LRA S90 a mano.
- Confermare che sia posizionato piatto e completamente inserito prima di installare la vite.
- Installare e serrare la (1) vite a testa piatta #832 fornita a 3034 inlbs utilizzando un'allen da 3/32.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente naturale.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e delle attrezzature.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, contattare il proprio rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

## Conclusion

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del supporto LRA S90. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire la massima prestazione del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)