

Barres courtes Clamp Lock

[Home](#)

Les Clamp Lock Short Bars sont utilisées pour fixer le Clamp Lock à une ceinture ou une sangle d'une largeur maximale de 3,8 cm. REMARQUE : Tu auras besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock ET d'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Barres courtes Clamp Lock](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013648
- N° fabr.: OBi01006-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840880

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Clamp Lock Short Bars](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Clamp Lock Short Bars

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Clamp Lock Short Bars. Ce produit est conçu pour fixer le Clamp Lock à une ceinture ou une sangle d'une largeur maximale de 3,8 cm. Lisez attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Si vous constatez un problème de sécurité, arrêtez immédiatement l'utilisation et signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Clamp Lock Short Bars avec des ceintures ou des sangles appropriées, d'une largeur maximale de 3,8 cm.
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne surchargez pas le Clamp Lock avec des poids excessifs, car cela pourrait entraîner des défaillances.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez d'au moins un Clamp Lock ou Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

2. Installation :

- Placez la sangle ou la ceinture dans le Clamp Lock Short Bars.
- Assurez-vous que la sangle est bien positionnée et qu'elle ne présente pas de torsions.
- Serrez le Clamp Lock jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, sans forcer.

3. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement que le Clamp Lock est toujours correctement fixé pendant l'utilisation.
- Si vous devez retirer le Clamp Lock, déserrez-le doucement et retirez la sangle.

4. Vérification :

- Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage ou la mise au rebut des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter votre point de contact local dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser les Clamp Lock Short Bars de manière sécuritaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr