

# Monture de lunette SM SCH38 - SM30 Montage pour lunette ø30mm SCH38-SM30

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

1. Parfait pour les tubes de lunette de 30 mm
2. Compatible avec toutes les rails Picatinny/Weaver
3. Montage de qualité professionnelle pour les exigences les plus élevées
4. Installation et retrait rapides et faciles avec des verrous à levier
5. Fixation de rail Picatinny optionnelle sur l'anneau de serrage et décalage de 45°
6. Répétabilité et précision sans outil
7. Aluminium anodisé dur de haute résistance avec une finition noire mate
8. Répond aux spécifications de la norme NATO 4694

NO IMAGE  
AVAILABLE

Le montage déporté à dégagement rapide Schmeisser SM offre une connexion robuste mais polyvalente entre vos optiques et votre arme à feu. Ce montage en une seule pièce est conçu pour les lunettes avec un diamètre de tube de 30 mm et s'adapte parfaitement à toutes les rails Picatinny ou Weaver. Les leviers à dégagement rapide permettent une installation et un retrait rapides sans avoir besoin d'outils, garantissant commodité et précision à chaque fois.

Le montage dispose d'une fixation de rail Picatinny optionnelle qui peut être sécurisée sur l'un des anneaux de serrage ou montée à un décalage de 45° de chaque côté. Ce rail Picatinny flexible permet l'utilisation supplémentaire de viseurs réflex pour une adaptabilité accrue.

Avec une hauteur de construction de 19 mm et sécurisé par douze vis M4x10, le montage Schmeisser SM offre une stabilité exceptionnelle. Fabriqué en aluminium anodisé dur de haute résistance avec une finition noire mate élégante, il respecte la norme NATO 4694, garantissant fiabilité et durabilité.

Développé en Allemagne, ce montage incarne une qualité et une précision exceptionnelles, répondant aux exigences rigoureuses des professionnels et des passionnés.

## Caractéristiques

- Nom: [SM30 Montage pour lunette ø30mm SCH38-SM30](#)
- Fabricant: [SCHMEISSER](#)
- Référence: EU2013718
- N° fabr.: 38-SM30
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: 30 mm
- Matériau: Aluminium
- Poids du colis: 2.6kg
- Hauteur d'expédition: 80mm
- Largeur d'expédition: 111mm
- Longueur d'expédition: 216mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM30](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM30

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM30. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité du produit avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assurez-vous que le montage est correctement installé avant d'utiliser votre arme à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si vous n'êtes pas familiarisé avec les équipements de tir ou si vous êtes novice.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des équipements de tir.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- Évitez d'exposer le montage à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité) qui pourraient l'endommager.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé Allen pour vis M4x10 (inclus).
- Assurez-vous d'avoir un environnement de travail propre et bien éclairé.

### 2. Installation :

- Positionnez le montage sur le rail Picatinny ou Weaver de votre arme.
- Alignez le montage de manière à ce qu'il soit centré sur le rail.
- Utilisez la clé Allen pour serrer les vis M4x10 de manière uniforme, en veillant à ne pas trop serrer.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le montage est sécurisé.
- Pour retirer le montage, utilisez les leviers à dégagement rapide pour un retrait facile sans outils.

### 4. Vérifications :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien en place et qu'il n'y a pas de jeux ou de mouvements.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter conformément aux réglementations locales

sur les déchets.

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée des matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM30.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)