

# **Monture de lunette SM SCH38 - Monture pour lunette Ø34 mm SM34 SCH38-SM34**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

1. Installation et retrait rapides et faciles avec des verrous à levier
2. Fixation de rail Picatinny optionnelle sur l'anneau de serrage et décalage de 45°
3. Répétabilité et précision sans outil
4. Aluminium anodisé dur de haute résistance avec une finition noire mate
5. Conforme aux spécifications de la norme NATO 4694

Le montage décalé SM Quick-Detach de Schmeisser offre une connexion durable et polyvalente entre vos optiques et votre arme à feu. Conçu spécifiquement pour les lunettes de tir avec un diamètre de tube de 34 mm, ce montage monobloc est compatible avec tous les rails Picatinny et Weaver.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Équipé de leviers de déconnexion rapide, il permet un montage et un démontage rapides et sans effort sans nécessiter d'outils, garantissant commodité et fiabilité à chaque utilisation. Le montage comprend également une fixation de rail Picatinny optionnelle, qui peut être fixée à l'un des anneaux de serrage ou montée à un décalage de 45° de chaque côté. Cette flexibilité supplémentaire permet l'intégration de points rouges, améliorant la polyvalence de votre configuration.

Avec une hauteur de construction de 17 mm et sécurisé par douze vis M4x10, le montage SM de Schmeisser offre une stabilité exceptionnelle. Fabriqué en aluminium anodisé dur de haute résistance avec une finition noire mate élégante, il respecte les spécifications de la norme NATO 4694 pour des performances de premier ordre.

Développé en Allemagne, le montage décalé SM Quick-Detach de Schmeisser respecte les normes les plus strictes de qualité et de précision, en faisant un choix idéal pour les professionnels exigeants et les passionnés.

## **Caractéristiques**

- Nom: [Monture pour lunette Ø34 mm SM34 SCH38-SM34](#)
- Fabricant: [SCHMEISER](#)
- Référence: EU2013719
- N° fabr.: 38-SM34
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: 34 mm
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 2.6kg
- Hauteur d'expédition: 80mm
- Largeur d'expédition: 111mm
- Longueur d'expédition: 216mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM34](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM34

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM34. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez la compatibilité du montage avec votre arme à feu et vos optiques avant l'installation.
- Ne pas forcer les leviers de déconnexion rapide lors de l'installation ou du retrait.
- Assurezvous que tous les vis sont correctement serrées avant d'utiliser le montage.
- Ne pas utiliser le montage si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation:

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Ayez à portée de main un tournevis adapté pour les vis M4x10.

#### 2. Montage sur le Rail:

- Positionnez le montage sur le rail Picatinny ou Weaver de votre arme.
- Si vous utilisez la fixation de rail Picatinny optionnelle, choisissez l'anneau de serrage approprié ou un décalage de 45°.

#### 3. Fixation:

- Insérez les vis M4x10 dans les trous de fixation et serrezles fermement.
- Vérifiez que le montage est stable et sécurisé.

#### 4. Vérification:

- Avant d'utiliser l'arme, assurezvous que le montage ne bouge pas et est correctement fixé.

### Utilisation

- Pour retirer le montage, utilisez les leviers de déconnexion rapide en suivant les instructions inverses de l'installation.

- Ne pas utiliser d'outils pour forcer le retrait des leviers.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez le Montage de Lunette SM Scope Mount SCH38 SM34 de manière responsable et en toute sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)