

# 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8x magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

## Key Features and Highlights

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Dual focal plane system:** Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

**Patented Close-Combat Mode (CC-Mode):** When set at 1x magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1x it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

**Large exit pupil and generous eye relief:** Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

**Compact and rugged design:** With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635-650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

**High optical quality:** Field of view spans roughly 35.3-4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

**Precision mechanics:** Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

## Typical Specifications

**Magnification:** 1-8x

**Focal Plane:** Dual (1st and 2nd)

**Parallax:** CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

**Field of View:** ~35.3-4.9 m @100 m

**Exit Pupil:** ~9.8-3.0 mm

**Eye Relief:** ~90 mm

**Tube Diameter:** 30 mm

**Length:** ~293 mm

**Weight:** ~635-650 g

## Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015743

- N° fabr.: 683-845-44E-K1-H1
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537047035

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

## Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. En suivant les instructions cidessous, tu peux garantir la sécurité de tous les utilisateurs et respecter les normes de sécurité de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Utilisation en toute sécurité :

- Ne vise jamais le produit vers des personnes ou des animaux.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.

### • Manipulation :

- Évite de laisser tomber ou de heurter le produit.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

### • Conditions d'utilisation :

- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très basses ou très élevées) sans précautions adéquates.
- Assuretoi que le produit est propre et exempt de débris avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixe le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC sur ta carabine à l'aide des supports fournis.
- Assuretoi que le montage est sécurisé et que le produit est bien aligné.

### 2. Réglage :

- Ajuste le zoom selon tes besoins en tournant la molette de zoom.
- Utilise le mode CloseCombat pour les engagements à courte distance.

### 3. Utilisation :

- Lorsque tu vises, assuretoi que le réticule est bien centré sur la cible.
- Utilise le point rouge pour une acquisition rapide de la cible à faible grossissement.
- Passe à la réticule tactique pour les tirs à moyenne distance.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les programmes locaux de recyclage pour les produits électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à consulter le site web de ton revendeur ou à contacter le service client du fabricant.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les conseils de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)