

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015758
- N. fab.: 667-911-822-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537030136

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del telescopio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telescopio solo per lo scopo previsto, ovvero per il tiro di precisione.
- Tieni il telescopio lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il telescopio da solo. Rivolgiti a un professionista se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando monti il telescopio, assicurati che sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non guardare mai direttamente verso il sole attraverso il telescopio, poiché ciò può causare danni permanenti agli occhi.
- Utilizza sempre il telescopio con il supporto adeguato per garantire stabilità e precisione.
- Mantieni il telescopio pulito e privo di polvere per garantire la massima chiarezza ottica.
- Quando non in uso, copri l'obiettivo per proteggerlo da graffi e polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Scegli un supporto adeguato per il telescopio, assicurandoti che sia compatibile con il diametro del tubo principale di 34 mm.
2. Fissa il telescopio al supporto seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
3. Regola il telescopio in modo che sia allineato con l'arma da fuoco.

Uso

- Accendi il reticolo illuminato utilizzando il controllo di illuminazione, se presente.
- Regola la parallax da un minimo di 25 m fino all'infinito per una visione ottimale.
- Utilizza il turretto di elevazione per effettuare regolazioni di precisione durante il tiro.
- Controlla il campo visivo di 13.0-2.1 m a 100 m per una corretta valutazione del bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del telescopio e dei suoi componenti.
- Non gettare il telescopio nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che tutte le batterie e i componenti elettronici siano smaltiti in conformità con le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it