

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015827
- N. fab.: 689-911-622-94-67
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

- EAN: 4060537065282

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto di alta qualità è progettato per garantire precisione e affidabilità in situazioni di utilizzo professionale. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni su come utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e i manuali forniti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il 5-25x56 PM II in modo responsabile, rispettando sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di ottiche per armi.
- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, verifica sempre che l'ottica sia tarata correttamente per garantire una visione chiara e precisa.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità dell'ottica.
- **Manutenzione Regolare:** Pulisci regolarmente l'obiettivo e la lente per garantire prestazioni ottimali. Utilizza solo materiali approvati per la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare l'ottica.
2. Monta l'ottica sul tubo principale da 34 mm utilizzando supporti compatibili.
3. Fissa saldamente l'ottica, assicurandoti che sia allineata correttamente con la canna dell'arma.

• Uso:

1. Regola il reticolo in base alle tue esigenze, tenendo presente che il reticolo è nel primo piano focale (FFP).
2. Imposta la distanza di parallasse per garantire una messa a fuoco accurata.
3. Utilizza il sistema di torrette per effettuare le regolazioni necessarie in base alle condizioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore di fiducia o un rappresentante autorizzato.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del 5-25x56 PM II. Assicurati di seguire tutte le linee guida e le istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it