

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015828
- N. fab.: 689-911-812-94-67
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

- EAN: 4060537065275

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 5-25x56 PM II

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo impegnative. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli nel campo visivo prima di effettuare un colpo.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare solo accessori e montaggi raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Installazione

- Montare il prodotto su un'arma compatibile seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il prodotto.
- Controllare che l'ottica sia allineata correttamente e che non ci siano giochi nel montaggio.

### 2. Utilizzo

- Regolare la messa a fuoco e la parallax adjustment secondo le proprie necessità.
- Utilizzare il reticolo in prima focale per mantenere la precisione a qualsiasi ingrandimento.
- Monitorare il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire una visione chiara e confortevole.
- Effettuare regolazioni delle torrette con attenzione, rispettando i valori di click specificati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e elettronici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il supporto clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del 5-25x56 PM II.  
Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto Schmidt e Bender.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)