

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015829
- N. fab.: 689-911-552-94-67
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

- EAN: 4060537065251

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo ottica è progettata per offrire prestazioni elevate e precisione in situazioni di tiro a lungo raggio. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'ottica in situazioni di tiro.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Assicurati che l'area circostante sia sicura prima di utilizzare l'ottica.
- Evita di utilizzare l'ottica in condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge o neve, a meno che non sia progettata per tali condizioni.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Ottica:

- Fissa l'ottica su un supporto compatibile, assicurandoti che sia ben salda.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente con la canna dell'arma.

2. Uso dell'Ottica:

- Regola il parallax per ottenere un'immagine chiara in base alla distanza di tiro.
- Utilizza il reticolo in primo piano per garantire che le misure siano accurate a qualsiasi ingrandimento.
- Fai attenzione ai valori di clic durante l'adeguamento dell'elevazione e della deriva.

3. Manutenzione:

- Pulisci l'ottica regolarmente con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e sull'ambiente.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per prodotti ottici o elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it