

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015834
- N. fab.: 689-911-972-L8-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537033571

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni di alta qualità e sicurezza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare questo manuale per future consultazioni.
- Verificare che il prodotto non presenti danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso fonti di luce intensa, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica e compromettere la visione.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato saldamente e correttamente prima di utilizzarlo.
- Evitare di utilizzare il prodotto in modo che possa causare lesioni a persone o animali.
- Utilizzare sempre il prodotto in un contesto sicuro e controllato.
- Seguire le istruzioni di regolazione della parallasse per garantire una visione chiara e precisa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Prodotto:

- Scegliere un supporto adeguato per il montaggio dell'ottica.
- Fissare il prodotto utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandosi che sia ben saldo.
- Controllare che l'ottica sia allineata correttamente prima di procedere all'uso.

2. Regolazione della Parallasse:

- Ruotare il controllo della parallasse per adattarlo alla distanza di osservazione desiderata.
- Verificare che la regolazione sia corretta per evitare visioni sfocate.

3. Utilizzo dell'Ottica:

- Accendere l'ottica e regolare il livello di ingrandimento desiderato.
- Osservare attraverso l'ottica e regolare il focus per ottenere un'immagine chiara.
- Mantenere una postura stabile durante l'uso per garantire precisione.

4. Manutenzione del Prodotto:

- Pulire l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o solventi per la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei normali rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questo manuale è stato redatto in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (EU GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del 5-25x56 PM II.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it