

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Caratteristiche**

- Nome: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015835
- N. fab.: 689-911-622-L8-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065800

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-25x56 PM II

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente sulla tua arma prima dell'uso.
- Non tentare mai di smontare o riparare il prodotto da solo.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche per armi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Monta il 5-25x56 PM II su un'arma compatibile utilizzando un supporto appropriato.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente.
- Regola il mirino in modo che sia allineato con l'arma e il tuo campo visivo.

### 2. Uso

- Regola la magnificazione utilizzando il controllo di zoom per ottenere l'ingrandimento desiderato (5-25x).
- Controlla la messa a fuoco regolando la parallasse da 10 m all'infinito.
- Utilizza il reticolo in piano focale anteriore (FFP) per mantenere la precisione delle misure a qualsiasi ingrandimento.
- Esegui le regolazioni necessarie utilizzando il sistema di torrette per elevazione e deriva.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta un centro di raccolta rifiuti per una corretta gestione.
- Assicurati che tutte le batterie, se presenti, siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il 5-25x56 PM II in modo sicuro e responsabile, garantendo la tua sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)